



BARRACHINA S

INFORMACIÓN TÉCNICA

9. ACABADOS PARA SUELAS, CANTOS Y TACONES.

9.10 TINTA LAB 108 Ñ

Características: Compuesta por una mezcla de resinas acrílicas y de uretano de una gran dureza, convenientemente coloreadas y formuladas para lograr una buena cobertura y brillo en los cantos de cuero en marroquinería.

Campo de Aplicación: Para cantos de cuero en los manufacturados de marroquinería.

Modo de Empleo: Se aplica a pincel o con una máquina adecuada de rodillos. Es conveniente lijar previamente el canto de cuero con una lija de desbaste, para igualar las distintas piezas que conforman el canto si las hay. A continuación se aplica nuestro profundo MORDIENTE y después de un secado normal refinar con una lija nº 300-400. Es conveniente y recomendable la aplicación de la TINTA LAB 108 Ñ en buenas condiciones de aireación y de protección en las manos para evitar contacto con la piel y evitar así cualquier reacción o irritación alérgica.

Seguridad: Consultar las hojas de seguridad.

Observaciones: La tinta marroquinería se sirve normalmente en los colores Negro y Marrón. Para colores especiales consultar a nuestros laboratorios en zona o bien a la central.

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.