



## FICHA TECNICA\_CURTIDOS

### 12.2.13 PELLWAX 500

**BARRACHINA'S**

---

ASPECTO: Líquido blanco ligeramente amarillento

---

SOLIDOS: 8% +/-1

---

PH: 9.5 +/- 10.7

---

VISCOSIDAD: >8 <200 cps

---

PRECAUCIONES: Ver instrucciones en el envase y en la Ficha de Datos de Seguridad.

---

#### **Propiedades**

Emulsion acuosa de ceras

Emulsion de partícula fina de ceras naturales, y reacción ligeramente alcalina.

Proporciona un tacto muy natural, suave y ceroso.

Buenas propiedades de relleno.

Aplicada sobre cuero, proporciona una superficie blanda, de tacto húmedo que se puede pulir y pensar.

#### **Aplicación**

Se recomienda en artículos top coats y capas de fondo mejorando la plenitud de los acabados.

Combinada con ligantes termoplásticos, se obtienen cueros bombeados con efecto “crestas”, sin perjudicar las características ni las solidez de los acabados.

#### **Sistema de Aplicación**

Aplicar a roller o a pigmentadora.

---

*Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.*

---

Fecha revisión: 01/10/19