



FICHA TECNICA_CURTIDOS

12.2.1 PELLWAX 100

BARRACHINA'S

ASPECTO: Líquido Viscoso Amarillento

SOLIDOS: 27.7-29.7

PH: 8.8 a 10.3

PRECAUCIONES: Ver instrucciones en el envase y en la Ficha de Datos de Seguridad.

Propiedades

Emulsion de partícula fina de ceras naturales, y reacción ligeramente alcalina.

Proporciona un brillo muy natural y uniforme en artículos pulidos y abrigados.

Aplicada sobre cuero, proporciona una superficie blanda, de tacto húmedo que se puede pulir y prensar.

Los cueros tratados con PELLWAX 100, presentan un marcado oscurecimiento al prensarlos a temperaturas por encima de 90°C.

Confiere una mayor resistencia a la gota de agua.

Aplicación

Se recomienda en artículos con efectos de “quemado” y “crestas”, mejorando la plenitud de los acabados.

Combinada con aprestos proteínicos, mejora el brillo y transparencia en los cueros abrigables y pulibles (efecto quemado).

Combinada con ligantes termoplásticos, se obtienen cueros bombeados con efecto “crestas”, sin perjudicar las características ni las solidez de los acabados.

Sistema de Aplicación

Aplicar a roller.

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.

Fecha revisión: 26/06/24