



## FICHA TECNICA\_CURTIDOS

### 12.9 TOPS

#### 12.9.20 PELLFIX M-40

---

**ASPECTO:** Líquido opaco, grisáceo amarillento.

---

**PH:** 8.5+/-1

---

**BRILLO:** Muy alto.

---

**VISCOSIDAD:** > 400 < 1000 cps.

---

**PRECAUCIONES:** Ver instrucciones en el envase y en la Ficha de Datos de Seguridad.

---

#### **Propiedades**

Compuesto a base de de polímeros acrílicos, ceras y uretanos.

Consiguen un brillo alto y transparente.

Consigue un tacto muy natural.

Buena resistencias al pulido.

#### **Aplicación**

Generalmente para cueros plena flor de buena calidad, en donde se pretenda realzar la calidad del cuero.

#### **Sistema de Aplicación**

Aplicar el PELLFIX M-40 a pistola aerográfica y posteriormente planchar a 90/100°C con la presión adecuada en cada caso. Para conseguir un brillo tipo espejo, podemos planchar con papel.

---

*Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.*

---

Fecha revisión: 18/03/25