



BARRACHINA'S

FICHA TECNICA_CURTIDOS

12.9.4 PELLFIX A-105

ASPECTO: Líquido lechoso amarillento.

SOLIDOS: 31% +/-1%

PH: 7.6 +/-0.5

BRILLO: muy alto

VISCOSIDAD: >65 < 190cps.

PRECAUCIONES: Ver instrucciones en el envase y en la Ficha de Datos de Seguridad.

Propiedades

Compuesto a base de resinas acrílicas, ceras y uretanos.

Buen poder cubriente.

Muy buenas resistencias alfrote húmedo y seco.

Excelente comportamiento como puente de anclaje sobre cueros terminados.

Buena retención de grabado.

Aplicación

Generalmente como fondo para cueros plena flor o esmerilados donde se requiera cubrir defectos sin perjudicar la naturalidad del cuero.

Sistema de Aplicación

Aplicar el PELLFIX A-105 a pistola aerográfica o roller y posteriormente planchar a 90/100°C con la presión adecuada en cada caso.

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.

Fecha revisión: 08/05/23 Rev 1