



INFORMACIÓN TÉCNICA

3. REPARADORES-IGUALADORES

3.7 BASE LUXSOL METAL CS ORO, PLATA e INC. BASE LUXSOL METAL TS INC.

CARACTERÍSTICAS:

Partiendo de una base solvente brillante logramos solucionar cualquier problema de reparado que se nos presente en los TRANSFER o ACABADOS METALIZADOS.

MODO DE EMPLEO:

Las bases Luxsol Metal CS/TS se mezclarán entre ellas para conseguir el color deseado, ayudándose de nuestros colorantes solventes. Una vez obtenido el color correcto antes de aplicar, efectuar la limpieza a fondo de colas y demás suciedades, así como el reparado e igualado de colores si fuera el caso, aplicarlo a pistola aerográfica con una abertura de boquilla de 1-1,5 mm., a una presión de 2-4 atmósferas y a una distancia adecuada del zapato. La práctica nos dice que 25-35 cm. es correcta. Es importante disponer de una buena cabina de aplicación, equipada con un buen extractor, cortina de agua y una buena luz para que la aplicación sea correcta. Es conveniente usar mascarilla protectora.

SEGURIDAD:

Consultar las hojas de seguridad.

OBSERVACIONES:

En nuestros laboratorios en zona le pueden modificar la intensidad del Brillo hasta lograr el deseado en cada caso.

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.

Fecha Revisión: 12/12/24