



BARRACHINA'S

INFORMACIÓN TÉCNICA

4. BRILLOS

4.1 BRILLOS EN BASE DISOLVENTE

4.1.3 LUXSOL S-BLN/LUXSOL S-BLN C

CARACTERÍSTICAS: Ester de celulosa acetobutirada exento de grupos nitro, debidamente formulada en medio solvente con aditivos a base de aceites de silicona y ceras para dar un tacto suave y caliente al cuero que se va a tratar. Su aspecto es el de un líquido transparente y brillante con el olor característico de los disolventes. El brillo que se obtiene con una aplicación correcta es **medio alto** con un tacto agradable.

CAMPO DE APLICACIÓN: Cueros en general tanto plena flor como rectificadas pero blancos. Es un gran producto destinado especialmente para **cueros blancos** ya que la luz no lo amarillea como ocurre con el resto de lacas.

MODO DE EMPLEO: Después de efectuar la limpieza a fondo de colas y demás suciedades, así como el reparado e igualado de colores si fuera el caso, aplicar el Luxsol S-BLN a pistola aerográfica con una abertura de boquilla de 1-1,5 mm., a una presión de 2-4 atmósferas y a una distancia adecuada del zapato. La práctica nos dice que 25-35 cm. es correcta.

Es importante disponer de una buena cabina de aplicación, equipada con un buen extractor, cortina de agua y una buena luz para que la aplicación sea correcta. Es conveniente usar mascarilla protectora.

SEGURIDAD: Consultar las hojas de seguridad.

OBSERVACIONES: Es conveniente que antes de la aplicación del Brillo se lave con lavador amoniacal y se aplique al cuero una BASE para mejorar el anclaje y el envejecimiento. En nuestros laboratorios en zona le pueden modificar la intensidad del Brillo hasta lograr el deseado en cada caso.

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.