



BARRACHINA'S

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### 4. BRILLOS

#### 4.1 BRILLOS EN BASE DISOLVENTE

##### 4.1.5 LUXSOL S-BL-3 INC

**CARACTERÍSTICAS:** Ester de celulosa acetobutirada exento de grupos nitro, debidamente formulada en medio solvente con aditivos a base de aceites de silicona y ceras para dar un tacto suave y caliente al cuero que se va a tratar. Su aspecto es el de un líquido transparente y brillante con el olor característico de los disolventes. El brillo que se obtiene con una aplicación correcta es **medio alto** con un tacto agradable.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Cueros en general tanto plena flor como rectificadas pero blancos. Es un gran producto destinado especialmente para **cueros blancos** ya que la luz no lo amarillea como ocurre con el resto de lacas.

**MODO DE EMPLEO:** Después de efectuar la limpieza a fondo de colas y demás suciedades, así como el reparado e igualado de colores si fuera el caso, aplicar el Luxsol S-BL-3 INC a pistola aerográfica con una abertura de boquilla de 1-1,5 mm., a una presión de 2-4 atmósferas y a una distancia adecuada del zapato. La práctica nos dice que 25-35 cm. es correcta.

Es importante disponer de una buena cabina de aplicación, equipada con un buen extractor, cortina de agua y una buena luz para que la aplicación sea correcta. Es conveniente usar mascarilla protectora.

**SEGURIDAD:** Consultar las hojas de seguridad.

**OBSERVACIONES:** Es conveniente que antes de la aplicación del Brillo se lave con lavador amoniacal y se aplique al cuero una BASE para mejorar el anclaje y el envejecimiento. En nuestros laboratorios en zona le pueden modificar la intensidad del Brillo hasta lograr el deseado en cada caso.

*Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.*