



INFORMACIÓN TÉCNICA

4. BRILLOS

4.1 BRILLOS EN BASE DISOLVENTE

4.1.6 LUXSOL BRLS

CARACTERÍSTICAS:

Solución de nitrocelulosa debidamente formulada en medio solvente con aditivos a base de silicona para dar un tacto más suave y caliente al cuero que se va a tratar. Su aspecto es el de un líquido transparente, ligeramente amarillento y con olor característico de los disolventes. El brillo que se obtiene con una aplicación correcta es **alto** con un tacto muy agradable.

CAMPO DE APLICACIÓN:

El LUXSOL BRLS está especialmente diseñado para conseguir una excelente fijación de los artículos laminados. También podemos emplearlo junto con la BASE LUXSOL METAL CS oro y plara para reparar e igualar daños menores como arañazos, pérdida de brillo e intensidad, etc...

MODO DE EMPLEO:

Después de efectuar la limpieza a fondo de colas y demás suciedades, así como el reparado e igualado de colores si fuera el caso, aplicar el Luxsol 7050 a pistola aerográfica a una presión de 2-4 atmósferas y a una distancia adecuada del zapato. La práctica nos dice que 25-35 cm. es correcta.

Es importante disponer de una buena cabina de aplicación, equipada con un buen extractor, cortina de agua y una buena luz para que la aplicación sea correcta. Es conveniente usar mascarilla protectora.

SEGURIDAD: Consultar las hojas de seguridad.

OBSERVACIONES: Es conveniente que antes de la aplicación del Brillo se le aplique al cuero una Base para mejorar el anclaje y el envejecimiento.

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.

Fecha de Revisión: 18/03/25