



**BARRACHINAS**

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### 4. BRILLOS

#### 4.2 BRILLOS EN BASE ACUOSA

##### 4.2.20 ECO-LUSTRAFIX M-045

**CARACTERÍSTICAS:** Mezcla de polímeros y agentes de tacto formulados convenientemente para obtener un **aspecto mate, con tacto agradable**. Su aspecto es el de un líquido lechoso, blanquecino y con un olor característico de polímeros.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Se aplica sobre cueros anilina de buena, mediana y baja calidad.

**MODO DE EMPLEO:** Después de efectuar la limpieza a fondo de colas y demás suciedades, así como el reparado e igualado de colores si fuera el caso, aplicar el ECO-LUSTRAFIX M-045 incoloro o coloreado a pistola aerográfica con una abertura de boquilla de 1-1,5 mm. a una presión de 4-6 atmósferas, y a una distancia adecuada del zapato. La práctica nos dice que 25-35 cm. es correcta. El ECO-LUSTRAFIX M-045 no necesita ser cepillado en cualquier caso.

Es necesario disponer de una cabina de aplicación, equipada con un buen extractor, cortina de agua y una buena luz para que la aplicación sea correcta. Es conveniente usar mascarilla protectora.

**SEGURIDAD:** Consultar las hojas de seguridad.

**OBSERVACIONES:** Nuestros laboratorios en zona le pueden colorear el ECO-LUSTRAFIX M-045 a cualquier tono si el acabado lo necesita, bien para realzar el tono o para igualar el tono general del zapato.

*Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.*