



**BARRACHINA'S**

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### 8. PRODUCTOS AUXILIARES

#### 8.2 ANTIESPUMANTE BA-2

**CARACTERÍSTICAS:** Mezcla de aceites de silicona convenientemente formuladas en un medio acuoso. Su aspecto es el de un líquido blanco lechoso.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Se emplea por su poder rompedor de espuma como antiespumante en las cabinas de aplicación de acabados que van provistas de cortina de agua.

**MODO DE EMPLEO:** Durante el uso de la cabina de aplicación provista de cortina de agua, se forman gran cantidad de espuma debido a la aplicación a pistola de Brillos acuosos a base de ceras y resinas acrílicas que aportan en su formulación cantidades importantes de humectantes y tenso-activos. Intermitentemente rociaremos la espuma formada con pequeñas cantidades de Antiespumante que la romperá para que podamos seguir trabajando con normalidad.

**SEGURIDAD:** Consultar las hojas de seguridad.

***OBSERVACIONES:** Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.*