



INFORMACIÓN TÉCNICA

9. ACABADOS PARA SUELAS Y SOPORTES DE EVA Y PU.

9.5 TINTA EVA-PU.

- Acabado Mate
- Acabado Brillo
- Acabado Satinado

CARACTERÍSTICAS:

Compuesta por una mezcla de ceras y polímeros convenientemente formuladas para lograr un excelente anclaje sobre soportes de EVA y PU.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Todo tipo de artículos de EVA y PU.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar con pistola aerográfica sobre el soporte a pintar. Antes de aplicar la tinta, halogenar la superficie con el HALOGENANTE MK con un trapo, sustituyéndolo de vez en cuando para no generar un exceso de siliconas que dificulte el anclaje de la tinta, esta operación es crucial ya que de un buen halogenado dependerá el anclaje de la tinta sobre el soporte. Seguidamente aplicar el FIJADOR EVA-PU para conseguir un excelente anclaje.

SEGURIDAD:

Consultar las hojas de seguridad.

OBSERVACIONES:

Nuestros laboratorios en zona le pueden colorear las Tintas EVA-PU a cualquier tono deseado.

OBSERVACIONES: Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.

Fecha Rev: 16/07/24 (2)